

ZP 系列 阻旋料位开关

概述

阻旋开关是用于固态物料（包括粉状、块状、粒状、胶状 等）的物位控制器。它具有密封性好、过载能力强、轻便易装、输出触点容量大等特点。针对不同比重的物料可通过调弹簧的拉力来实现，其接触物料部分全为不锈钢材料。阻旋开关在化工、塑料、水泥、制药、饲料、食品等行业得到了广泛的应用。三个轴承支撑，运行更可靠；独创的密封设计可防止粉尘渗入（专利实际）；扭力稳定可靠且扭力大小可调节；叶片承受过重负载，离合器自动打滑，保护电机不受损坏；机电分离式结构，整体免拆卸易维护；接线盒 IP65 的防护等级，密封性好，可室外使用；特殊叶片可使用于低密度物料；



主要技术参数

工作电源	AC220V/AC110V/AC24V/DC24V	继电器容量	250VAC/10ASPDT （单刀双掷）
运行功率	4W	叶片转速	1RPM （转/分）
运行力矩	1.0kg x cm	物料密度	N0.5g/cm3
物料温度	-10℃-80℃ （最高可达 400℃ ）	防护等级	IP65
叶片材质	SUS304	介电强度	1500V*1min

选型代号

ZP	阻旋料位开关	
1	塑壳小巧型（小料斗专用）	产品形式 （参考附录二）
2	标准型	
3	标准带轴套型	
6	高温型	
8	钢缆型	
0	标准螺纹安装型	结构形式
1	标准法兰安装型	
2	轴保护管型	
3	高温螺纹型	
4	高温法兰型	
5	高温保护管型	
6	轴长可调型	
8	钢缆型	
A	100*30 (W*H)	叶片形式
B	65*80 (W*H)	

